

WABIETHERM

Armierungsgewebe

Produktbeschreibung:

Alkalibeständiges Glasfaser-Armierungsgewebe. Für die Verarbeitung im Innen- und Außenbereich, als Armierungsgewebe.

Verwendungszweck:

Als Armierungsgewebe in den nachfolgenden **WABIETHERM** WDVS:

- **Z-33.41-88** **WABIETHERM** WDVS mit angeklebten Dämmplatten aus Polystyrol
- **Z-33.41-96** **WABIETHERM** WDVS mit angedübelten und angeklebten Dämmplatten aus Polystyrol, Steinwolle und Lamellenplatten
- **Z-33.41-205** **WABIETHERM** WDVS mit angeklebten Mineralwoll-Lamellenplatten

Eigenschaften:

- planliegend und faltenfrei
- weichmacherfrei
- alkalibeständig ausgerüstet
- sehr hohe Zugfestigkeit
- verschiebefest
- Kanten gerade

Technische Daten:

<i>Flächengewicht:</i>	ca. 160 g/m ²
<i>Ausgangs-Reißfestigkeit:</i>	(in Kette und Schuß) 2150 N / 5 cm
<i>Reißfestigkeitsverlust nach Alkalilagerung:</i>	< 50 % (28 d NaOH 5 %ig bzw. 24 h alkal. Lösung pH 12,5 / 60° C)
<i>Maschenweite:</i>	4 x 4 mm
<i>Breite:</i>	100 cm

Lieferform:

Farbton: hellgrün mit blauem **WABIETHERM** Logo

Verpackung: Rolle à 50 m², Palette à 30 Rollen

Verarbeitung:

Das **WABIETHERM** Armierungsgewebe im oberen Drittel der Armierung, blasen- und faltenfrei in die frisch aufgetragene Armierungsmasse einbetten und planspachteln. Die Gewebestöße müssen 10 cm überlappt werden, die blauen Randstreifen dienen als Überlappungsmarkierung.

Am Sockelabschluss das **WABIETHERM** Armierungsgewebe an der Unterkante der **WABIETHERM** Sockelabschlusschiene mit einem scharfen Messer abschneiden.

Das **WABIETHERM** Armierungsgewebe ggf. um Ecken und Fensterlaibungen herumführen.

An Gebäudeöffnungen (Fenster, Türen) ist eine Diagonalarmierung vorzunehmen.

Ist das Gewebe z.B. im Bereich von Gerüstankern eingeschnitten, muss ein zusätzlicher Gewebestreifen über den Einschnitt eingebettet werden. Das Gewebe muss zur Vermeidung von Beschädigung bei der Verarbeitung schonend behandelt werden.

Verbrauch:

1,1 m²/m² incl. Überlappung

Lagerung:

Die verpackten Geweberollen sind in trockenen Räumen zu lagern.

Adolf Wagner GmbH

Farben, Putz- und Wärmedämmsysteme

Postfach 1563

35205 Biedenkopf

Telefon (0 64 61) 95 12 0 - Telefax: (0 64 61) 95 12 33

info@wagner-putze.de - www.buntsteinputz.de

Die vorstehenden Angaben sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Prüftechnik gewissenhaft zusammengestellt und dienen als Richtlinie für die Verarbeitung. Die Angaben sind wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethode jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, die Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen. Mit dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.

stark in Putz!

